



Datenbestätigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zweck der Vorlage
- bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs

Feld	Bezeichnung	Daten
D.1	Marke	NEW HOLLAND
D.2	Typ	P1
	Variante	PECFC#1
	Version	50 KM/H
D.3	Handelsbezeichnungen	NEW HOLLAND TSA 135 PLUS
E	Fahrzeug-Identifikationsnummer	ACP275972
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	8700
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg	8700
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)	5200 - 5450
J	Fahrzeugklasse	89
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	L151*04
L	Anzahl der Achsen	2
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg 31240
		O.2 ungebremst in kg 3500
P.1	Hubraum in cm ³	6728
P.2	Nennleistung in kW	
P.4	Nenn Drehzahl in min ⁻¹	119 / 2200
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	DIESEL
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern)	-
R	Farbe des Fahrzeugs	-
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	2
S.2	Stehplätze	-
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	50
U.1	Standgeräusch in dB(A)	77
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1	2370
U.3	Fahrgeräusch in dB(A)	83
V.7	CO ₂ (in g/kg)	-
V.9	Angabe der für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	2000/25/EG,ST2;KAT.F
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	CNH (L)
(2.1)	Code zu (2)	5047
(2.2)	Code zu (D.2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version Prüfziffer ACN00000 -
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	4
(4)	Art des Aufbaus	1000
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER
(6)	Datum zu K	22.02.2007
(7.1)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1 3600
(7.2)		Achse 2 7300
(7.3)		Achse 3 -
(8.1)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1 3600
(8.2)		Achse 2 7300
(8.3)		Achse 3 -
(9)	Anzahl der Antriebsachsen	2

Fortsetzung:**Datenbestätigung für das Fahrzeug**

(2) Hersteller-Kurzbezeichnung: CNH (L)
(5) Fahrzeug-Identifizierungsnummer: ACP275972

Feld	Bezeichnung	Daten
(10)	Code zu P.3	0002
(11)	Code zu R	-
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³	-
(13)	Stützlast in kg	2000
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	2000/25/EG,ST2;KAT.F
(14.1)	Code zu V.9 oder 14	0811
(15.1)	Bereifung - Achse 1	540/65 R 28 - 139 B
(15.2)	Bereifung - Achse 2	650/65 R 38 - 154 B
(15.3)	Bereifung - Achse 3	-
(18)	Länge in mm	4488 - 4954
(19)	Breite in mm	2170 - 2550
(20)	Höhe in mm	2915 - 3040
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen: Nachweis über genehmigte Ausnahmen § 70 Abs. 3a StVZO und Auflagen ist mitzuführen.	
(22a)	Weitere Auflagen auf gesondertem Auszug aus der Genehmigung. Hinweis zu 14 / 14.1: "Motor bis zum 31.12.2006 gebaut"	
(23)	Raum für interne Vermerke des Herstellers:	Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: 12.04.2007 mit der Nummer: DD640891

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird heute bescheinigt.

Datum: 12.04.2007

Firma: CNH Deutschland GmbH

Unterschrift: Helmut Stirn, Specialist technical legislation

Auszug aus der Genehmigung des Fahrzeugs

Hersteller:

CNH (L)



Ausführung: PCCFCCx, PDCFCCx, PECFCCx

ACP275972

Fz.-Ident. – Nr.

Dieser Auszug ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Ausnahmen und Auflagen (zu Feld 22 Datenbestätigung)

Mit der ABE hat das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, dass abweichend von:

§ 35e Abs.3 StVZO - die Türscharniere der linken Tür an der Fahrerkabine in Fahrtrichtung hinten angebracht sind.

§ 36a Abs. 1 StVZO - die Radabdeckungen vorn und hinten nicht hinreichend wirksam sind.

§ 49a in Verbindung mit § 50 Abs. 2 StVZO - Das Fz. ist wahlweise mit 2 Zusatzscheinwerfer für Fern- u. Abblendlicht ausgerüstet. Es kann nur ein Scheinwerferpaar eingeschaltet sein (Wechselschaltung).

§ 50 Abs. 5 StVZO - die Beleuchtungsstärke beträgt bei Fernlicht in einer Entfernung von 100 m, Scheinwerfer - mittig weniger als 1,00 Lux.

§ 60 Abs. 1 StVZO - die Kennzeichengröße vorn, bei Niedrigkabine auch hinten, entspricht der Anlage V(a) bzw. Va(2.3.)StVZO.

Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist zu beachten:

- die Lenkbremse muss verriegelt sein
- die Windschutzscheibe muss geschlossen sein
- die hinteren Radabdeckungen sind ggf. anzupassen, so dass mindestens 2/3 der Laufflächenbreite abgedeckt wird
- über 2550 mm Fz.-Breite sind zusätzliche lichttechnische Einrichtungen erforderlich (nur für Breitreifen bis 1,5 bar Reifeninnendruck)

Bei Ausrüstung mit FAST STEERING System (FSS) außerdem:

- vor einer Fahrt auf öffentlichen Straßen ist das System mit dem dafür vorgesehenen Hauptschalter abzuschalten und die Funktion der Lenkanlage zu prüfen.

Bei Ausrüstung mit Zusatzscheinwerfer außerdem:

- die oberen Scheinwerfer dürfen nur eingeschaltet werden, wenn die serienmäßigen Scheinwerfer durch Frontanbaugeräte verdeckt werden.
- Bei eingeschalteten oberen Scheinwerfer darf die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht mehr als 30 km/h betragen (Betriebsvorschrift).

Bei Ausrüstung mit Arbeitsscheinwerfer außerdem:

- die Arbeitsscheinwerfer dürfen nur beim Arbeitseinsatz und nur dann eingeschaltet werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass dadurch Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen geblendet werden.

Bei Ausrüstung mit Frontkraftheber außerdem:

- bei Fahrten ohne Arbeitsgerät sind die Unterlenker senkrecht zu stellen bzw. zu entfernen oder zu sichern.

Weitere Hinweise zu Auflagen (zu Feld 22a Datenbestätigung)

Kennzeichengröße: vorne 255 x 130 mm
hinten 520 x 110 mm / bei Niedrigkabine 255 x 130 mm

Leergewicht	(h1, w1)	5200 - 5450 kg
	(h2) STD	+ 360 kg
	Integr.	+ 260 kg
	Frontladerkonsole	+ 220 kg
	Front-PTO	+ 40 kg
HA-Last bei Leergewicht	(h1, w1)	3200 - 3400 kg
	(h2)	- 60 kg

(h) Fronthubwerk	h1 = ohne h2 = mit
(w) Gewichtsträger	w1 = ohne w2 = mit

Radstand	ungefedert 2652 mm	gefedert 2661 mm	Supersteer 2760 mm
	max. Stützweite k1:	718 mm	Anh.- Kupplung
	k2 / k4:	608 mm	Piton-Fixe / K80
	k3:	618 mm	Zughaken

Serienmäßige Ausrüstung mit einer Betätigungseinrichtung für Ein- und Zweileitungs-Anhängerbremsanlagen (Druck am Bremsanschluß 5,6 bar und 8,1 bar).

Wahlw. Ausrüstung: Frontkraftheber, Zusatzscheinwerfer, Lenkradknopf

Genehmigte Verbindungseinrichtungen

Anh.-Kupplungen:

k1 = selbsttätig: M 4839 (D e1 0171) mit Anh.-Bock M 9672

oder: M 3124 (D e4 062) mit Anh.-Bock M 9699

nichtselbsttätig: M 4840 (D e1 0170) mit Anh.-Bock M 9672

oder: M 3125 (D e4 063) mit Anh.-Bock M 9699

k2 = Piton-Fixe: D e1 0225 oder D e4 0097

k3 = Pick-up Hitch: D e1 0224 oder D e1 0226 oder D e1 0281

oder: D e4 0099

k4 = K80: D e1 0225 oder D e4 0097



Fortsetzung: **Weitere Hinweise zu Auflagen (zu Feld 22a Datenbestätigung)**

Hersteller:

CNH (L)

Ausführung: **PCCFCCx, PDCFCCx, PECFCCx**

ACP275972

Fz.-Ident. – Nr.

Die zulässigen Gewichte sind der Tabelle zu entnehmen:

Bereifungspaarungen	Felgenreöße	zul. Achs-	zul. Gesamt-	zul. Stützlast (kg)		
		last (kg)	gewicht (kg)	K1	K4	
vorne :			8 700			
14.9 R 28 125 B	W 12 x 28 / W 13 x 28	3 300				
380 / 85 R 28 130 B						
420 / 70 R 28 130 B		3 600				
480 / 65 R 28 133 B					---	---
hinten :						
18.4 R 38 143 B	W 15 L x 38 / W 16 L x 38	5 450		1 640	1 690	
460 / 85 R 38 146 B		6 000		1 800	1 850	
520 / 70 R 38 147 B		6 150		2 000	2 255	
600 / 65 R 38 150 B		6 700			2 695	
vorne :						
16.9 R 26 132 B	W 14 L x 26 / W 15 L x 26	3 600				
480 / 70 R 26 136 B						
540 / 65 R 26 138 B				---	---	
hinten :						
18.4 R 38 143 B	W 15 L x 38 / W 16 L x 38	5 450		1 640	1 690	
460 / 85 R 38 146 B		6 000		1 800	1 850	
520 / 70 R 38 147 B		6 150		2 000	2 255	
600 / 65 R 38 150 B		6 700			2 695	
vorne :						
16.9 R 28 133 B	W 15 L x 28	3 600				
420 / 85 R 28 136 B						
480 / 70 R 28 140 B						
540 / 65 R 28 139 B				W 15L x 28 / W 16 L x 28		
540 / 65 R 26 138 B				W 15 L x 26 / W 16 L x 26	---	---
hinten :						
20.8 R 38 150 B	W 15 L x 38 / W 16 L x 38	6 700		2 000	2 695	
520 / 85 R 38 152 B		7 100			2 850	
580 / 70 R 38 155 B		7 300			3 000	
650 / 65 R 38 154 B		W 18 L x 38 / DW 20 A x 38				
vorne :						
520 / 60 R 28 138 D	W 18 L x 28 / DW 20 A x 28	3 600		---	---	
hinten :						
650 / 60 R 38 155 D	DW20 A x 38	7 300		2 000	3 000	
vorne :						
270 / 95 R 32 132 B	W 9 x 32 / W 10 x 32	3 600		---	---	
hinten :						
270 / 95 R 48 139 B	W 8 x 48 / W 10 x 48	4 820	8 420	1 150	1 185	
300 / 95 R 46 144 B	W 10 x 46 / W 11 x 46	5 610	8 700	1 765	1 820	

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Datum: **13. Sep. 2006**

Firma: **CNH DEUTSCHLAND GmbH**

Unterschrift:

Helmut Stirn
Specialist technical legislation